

HYDRAULICKÝ AGREGÁT - DVOUSTUPŇOVÝ 1027B

ZDROJ TLAKOVÉ ENERGIE, OVLÁDÁNÍ TLAKEM

jednopístové jednočinné dvoustupňové čerpadlo - pojistný ventil - nádrž - uzavírací ventil - zavzdušňovací ventil - automatické odpojení prvního stupně

pojistný ventil seřízen na maximální tlak, nebo dle požadavku zákazníka - pojistný ventil slouží jako ochrana proti přetížení při neodborné manipulaci

TECHNICKÉ PARAMETRY

HYDRAULICKÝ AGREGÁT - DVOUSTUPŇOVÝ 1027B

jmenovitý tlak I. stupeň	-
jmenovitý tlak II. stupeň	63 MPa
maximální tlak I. stupeň	4 MPa
maximální tlak II. stupeň	70 MPa
průtok při 1 dvojjzdihu I. stupeň	50 ccm
průtok při 1 dvojjzdihu II. stupeň	1.8 ccm
přepínání z I. na II. stupeň (seřiditelné)	0.5 až 4 MPa
připojovací závit	M18x1.5 S ISO8434 / DIN3853

Metalik při jmen.  +420 **727 874 586**  **info@metalik.cz** 25 kg

METALIK spol. s r.o
Racek č.6, 258 01 Benšov ČR

objem nádrže 3.5 l

využitelný objem nádrže visle 3.4 l